

4. VALVOLE A FARFALLA

VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX10B - VFX15B

Specifiche PN6 VFX10B AISI 304L - VFX15B AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : 1/2" FINO A 4", CLAMP BS

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX10B CLAMP BS AISI 304

ART. VFX15B CLAMP BS AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO

VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX10I - VFX15I

Specifiche PN6 VFX10I AISI 304L - VFX15I AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100, CLAMP ISO 2852

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX10I CLAMP 2852 AISI 304

ART. VFX15I CLAMP 2852 AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO

VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX10 - VFX15

Specifiche PN6 VFX10 AISI 304L - VFX15 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100, CLAMP DIN 32676

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX10 CLAMP DIN 32676 AISI 304

ART. VFX15 CLAMP DIN 32676 AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO

VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX20D - VFX25D

Specifiche PN6 VFX20D AISI 304L - VFX25D AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100, DIN 11851FF

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX20D DIN 11851 AISI 304

ART. VFX25D DIN 11851 AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO



VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX20M - VFX25M

Specifiche PN6 VFX20M AISI 304L - VFX25M AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100, DIN 11851MF

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX20M DIN 11851 AISI 304

ART. VFX25M DIN 11851 AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO



VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX30 - VFX35

Specifiche PN6 VFX30 AISI 304L - VFX25M AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN100, ISO 228-BSP

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN 7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C SUFFISSO S

FKM -15+200 °C SUFFISSO F

EPDM -30+140 °C SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

ATTUATORE VERTICALE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VFX30 228-BSP AISI 304

ART. VFX30 228-BSP AISI 316

Valvola a farfalla con FLANGIA ISO



VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX40-VFX45

VALVOLE SU RICHIESTA

Specifiche PN6 VFX40 AISI 304L - VFX45 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : VFX40 DN25 FINO A DN150, WELDING
DIN 11850

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN 7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C

FKM -15+200 °C

EPDM -30+140 °C

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO


SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004



VALVOLA A FARFALLA A SALDARE

Farfalle a saldare ISO - VFX50 AISI 304 - VFX55 AISI 316 / Weldable butterfly ISO - VFX50 AISI 304 - VFX55 AISI 316

F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
33,7	85	76	63
42,4	92	76	65
48,3	92	76	65
60,3	113	82	76
76,1	125	82	81
88,9	137	84	88
114,3	157	88	100



Farfalle a saldare DIN 11850 SERIE 1 - VFX40 AISI 304 - VFX45 AISI 316

DN	F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
20	22	50	60	46
25	28	79	68	58
32	34	85	68	65
40	40	92	76	65
50	52	105	76	71
60	60	113	82	76
65	70	125	82	81
80	85	137	84	88
100	104	157	88	100

Farfalle a saldare DIN 11850 SERIE 2 - VFX41 AISI 304 - VFX46 AISI 316

DN	F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
25	29	87	40	57
32	35	92	42	60
40	41	97	50	62
50	53	110	50	68
65	70	127	50	77
80	85	142	60	85
100	104	162	64	95
125	129			
150	154			

Farfalle a saldare BS - VFX10W AISI 304 - VFX15W AISI 316

INCH	F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
1/2	12,7	50	58	40
3/4	19,1	50	58	40
1	25,4	79	68	58
1 1/2	38,1	85	76	63
2	50,8	105	80	71
2 1/2	63,5	113	82	76
3	76,1	125	82	81
4	101,6	157	88	100

Farfalle a saldare SMS - VFX70 AISI 304 - VFX75 AISI 316

DN	F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
25	25,4	79	68	58
38	38,1	85	76	63
51	50,8	105	80	71
63	63,5	113	82	76
76	76,1	125	82	81
101	101,6	157	88	100

Farfalle a saldare MACON - VFX80 AISI 304 - VFX85 AISI 316

DN	F (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
25	29	87	40	57
32	35	92	42	60
40	41	97	50	62
50	53	110	50	68
65	70	127	50	77
80	85	142	60	85
100	104	162	64	95
125	129			
150	154			

VALVOLA SANITARIA A 2 VIE VFX10W-VFX15W

Specifiche PN6 VFX10W AISI 304L - VFX15W AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE: VFX10W 1/2" FINO A 4", WELDING BS

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/A316L PN 7

MATERIALI DEL DISCO: INOX A304L/A316L

MATERIALI DI TENUTA: MVQ -50+200 °C

FKM -15+200 °C

EPDM -30+140 °C

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

SU RICHIESTA: M.O.C.A. CE 1935/2004

