11. VALVOLE MANUALI

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F VSFF954PLUS

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F VSMF956PLUS

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50,
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F CAM954 MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F CAM954A FARFALLA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN32,
1/4" FINO A 1 1/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F CAM956 MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50,
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F CAM956A FARFALLA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN32,
1/4" FINO A 1 1/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/M CAM957 MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50,
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/M CAM957A FARFALLA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN25,
1/4" FINO A 1"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

NPT

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F VSFF45 NPT

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4" NPT
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F VSFF45/A NPT

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN25,
1/4" FINO A 1" NPT
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO STANDARD

VALVOLA A SFERA A DUE VIE F/F CAM918 MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100,
1/2" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F CAM919 MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN50,
1/2" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F CAM919A FARFALLA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN25,
1/2" FINO A 1"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A DUE VIE M/F CAM920 FARFALLA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN20,
1/2" FINO A 3/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A SFERA 3 VIE FORO STANDARD OTTONE

3 VIE VS3FF - L OPPURE T F/F MANIGLIA ROSSA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50,
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL OTTONE

MINIBALL F/F MVSFF - FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL M/F MVSMF - FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL M/M MVSMM - FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL F/F MVSFF - FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 1/2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL F/F MVFFSF - 3 VIE FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/8"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL F/F MVMF FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 1/2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL M/AR FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/8" TUBO 4/6/8
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL MVAR FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 4/6/8
MATERIALI CORPO: OTTONE PN50
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL MVBB FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: 4/6/8
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL MV M/B FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 3/8" TUBO 4/6/8
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL MV M/BAIO FARFALLA NERA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: 1/8" FINO A 1/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN40
MATERIALI SFERA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

FILTRO IN OTTONE

FILTRO Y VSY924

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN16
MAGLIA: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

FILTRO CAM995L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: NYLON
MAGLIA: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

FILTRO CAM98

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE
MAGLIA: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI FONDO CILINDRICO CAM90

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI FONDO CAM994

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE DI CONTROLLO

VALVOLA A CLAPET CAM993TG

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/2" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE
SEDE: SEDE IN GOMMA

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A CLAPET CAM993TM

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/2" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE
SEDE: SEDE IN METALLO

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE VSRT-999H

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: 3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN25
OTTURATORE: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VAVOLA UNIDIREZIONALE VSRT-999L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN16
OTTURATORE: NYLON

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE VSRT-923

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: 3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN25
MAGLIA INTEGRATA: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A SARACINESCA

VALVOLA A SARACINESCA CAM140

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100,
3/8" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN20

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SARACINESCA CAM605

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN150,
1/2" FINO A 6"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN16

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SARACINESCA CAM600

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN50,
1/2" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE PN10

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CAM302

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE / SIZE RANGE : DN15, 1/2"

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CAM304

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 3/8" FINO A 3/4"
MATERIALI CORPO: OTTONE
COLLEGAMENTO MANOMETRO: 1/4"

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CAM305

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/2" FINO A 3"
MATERIALI CORPO: OTTONE
COLLEGAMENTO MANOMETRO: 1/4"

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CAM303

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/2" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE
COLLEGAMENTO MANOMETRO: 1/4"
SEDE: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CAM300 MM

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/2" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: OTTONE M/M
COLLEGAMENTO MANOMETRO: 1/4"
SEDE: INOX

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE MINIBALL

MINIBALL F/F MVSX FF FARFALLA BLU

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1/2"
MATERIALI CORPO: INOX PN40
MATERIALI SFERA: INOX
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +120 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MINIBALL F/F MVSX MF FARFALLA BLU

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1/2"
MATERIALI CORPO: INOX PN40
MATERIALI SFERA: INOX
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +120 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A SFERA INOX

VALVOLA A SFERA A 2 VIE F/F VSXFF

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100
1/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: INOX PN64
MATERIALI SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +180 °C

PRODOTTO IMPORT IMPORTATO

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX64-MAN-MM-MF

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100
1/4" FINO A 4" DIN 11851
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100
MATERIALI SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C
OPZIONI: MASCHIO/FEMMINA MF
MASCHIO/FEMMINA MM

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX52MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN25
1/4" FINO A 1"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN200
MATERIALI SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX72MAN CLAMP BS

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100
1" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: INOX 304-316 PN16
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +100 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX78MAN DIN 11851 MF - MM

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: INOX 304-316 PN16
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +100 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX74MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 4" BSP
MATERIALI CORPO: INOX 304-316 PN16
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -10 +100 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE SU RICHIESTA

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX20MAN - GAROLLA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN32 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN40
MATERIALI SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX45LMAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN40
MATERIALI SFERA: INOX 316 PORTA L
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX42MAN FORATA A L OPPURE T

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100
1/4" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN100
MATERIALI SFERA: INOX 316 PORTA L OPPURE T
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA FLANGIATA A 2 VIE VSX60MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: INOX PN40
MATERIALI SFERA: INOX 316L
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA FLANGIATA FORATA A T OPPURE L A 3 VIE VSX46MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN40
MATERIALI SFERA: INOX 316 PORTA L
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SPILLO F/F USX

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1 1/2"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN100
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SPILLO DA PANNELLO F/F USX - PP

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1 1/2"
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN100
TEMPERATURA: -20 +160 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SFERA A 2 VIE F/F FARFALLA VSXFF - F

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN25
1/4" FINO A 1"
MATERIALI CORPO: INOX PN64
MATERIALI SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -20 +180 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE SANITARIE A FARFALLA INOX

VALVOLE CLAMP A FARFALLA VFX10MAN - VFX15MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100
1/2" FINO A 4"
MATERIALI CORPO: INOX PN7
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: MSV-FKM-EPDM
TEMPERATURA: -50 +200 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A FARFALLA DIN 11851 VFX20DMAN - VFX25DMAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: INOX PN7
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: MSV-FKM-EPDM
TEMPERATURA: -50 +200 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A FARFALLA ISO228 BSP VFX30MAN - VFX35MAN

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: INOX PN7
MATERIALI SFERA: INOX 304-316
MATERIALI DI TENUTA: MSV-FKM-EPDM
TEMPERATURA: -50 +200 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

MANIGLIA PER VALVOLE A FARFALLA

MANIGLIA 100% INOX STAMPATA A FREDDO
1.110.99.00-A

MANIGLIA MULTIPOSIZIONE-BLOCCO INOX
1.160.99.00-A
BACHELITE 1.160.99.10-A

MANIGLIA CON DISPOSITIVO DI SBLOCCO TRAZIONE INOX
1.150.99.10-A
INOX 1.150.99.10-A

STRAINER INOX

Y STRAINER VSYX- 657

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: INOX PN50
MAGLIA: INOX
TEMPERATURA: -20 +180 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE DI RITEGNO INOX

VALVOLA UNIDIREZIONALE Y XYDC

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: INOX PN50
TEMPERATURA: -20 +180 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A DISCO DI TIPO WAFER CAM656

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN200
MATERIALI CORPO: INOX PN40
TEMPERATURA: -20 +350 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A CLAPET CAM654

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50
1/4" FINO A 2"
MATERIALI CORPO: INOX PN16
TEMPERATURA: -20 +180 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA WAFER A DOPPIO BATTENTE D6.622

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN600
MATERIALI CORPO: INOX PN16
MATERIALI DI TENUTA: FKM
TEMPERATURA: -20 +350 °C
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: METALLO/
METALLO D6.626

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA WAFER A PIATTELLO CAM 687 SENZA MOLLA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN32 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: INOX PN16
MATERIALI DI TENUTA: FKM
TEMPERATURA: -20 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA WAFER A PIATTELLO M6.622 CON MOLLA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN32 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: INOX PN16
MATERIALI DI TENUTA: FKM
TEMPERATURA: -20 +150 °C
SU RICHIESTA: MATERIALI DI TENUTA: NBR/PTFE

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE XDC

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/8" FINO A 1/2"
MATERIALI CORPO: INOX316L PN10
TEMPERATURA: -20 +150 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE CAM655

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 1/4"FINO A 4"
MATERIALI CORPO: INOX PN64
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
TEMPERATURA: -25 +180 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche