

VALVOLA A FARFALLA IN GHISA J9

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN600

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: GHISA SFEROIDALE, ACCIAIO INOSSIDABILE PN16

MATERIALI DEL DISCO: GHISA, ACCIAIO INOSSIDABILE, ALLUMINIO-BRONZO

MATERIALI DI TENUTA: NBR, EPDM, FKM (VITON), PTFE (TEFLON)

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +150 °C

OPZIONI: GUARNIZIONI EPDM HT - PTFE+EPDM - NYLON 11

PER GAS/ PER ACQUA POTABILE

CORPO: GHISA DUTILE

DISCO - GUARNIZIONE

ART. J9.100 GHISA-EPDM

ART.J9.101 GHISA-NBR LEVA GIALLA PER GAS DVGW

ART. J9.102 GHISA-FKM

TEMPERATURE: EPDM -10+120 °C

EPDM WRAS -10+180 °C

NBR -10+80 °C

FKM -10+150 °C



DM 174



ART.J9.120 INOX-EPDM

ART.J9.121 INOX-NBR LEVA GIALLA PER GAS DVGW

ART.J9.122 INOX-FKM

ART.J9.128 INOX-GOMMA WRAS

ART.J9.170 BRONZO ALLUMINIO-EPDM

ART.J9.171 BRONZO ALLUMINIO- NBR

ART.J9.172 BRONZO ALLUMINIO-FKM

CORPO: ACCIAIO INOSSIDABILE

DISCO - GUARNIZIONI

ART.J9.620 INOX-EPDM

ART.J9.621 INOX-NBR

ART.J9.622 INOX-FKM

ART.J9.628 INOX-EPDM WRAS

DAL DN 300 AL DN 600 COMPLETE DI RIDUTTORE RM

VALVOLA A FARFALLA CON IN GHISA L9

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN600

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: GHISA SFEROIDALE, ACCIAIO INOSSIDABILE PN16

MATERIALI DEL DISCO: GHISA, ACCIAIO INOSSIDABILE, ALLUMINIO-BRONZO

MATERIALI DI TENUTA: NBR, EPDM, FKM (VITON), PTFE (TEFLON)

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +150 °C

OPZIONI: GUARNIZIONI EPDM HT - PTFE+EPDM - NYLON 11

PER GAS/ PER ACQUA POTABILE



DM 174



DAL DN 200 AL DN 600 SPECIFICARE SE PN16 O PN10

DISCO - GUARNIZIONI
 ART.L9.100 GHISA-EPDM
 ART.L9.101 GHISA-NBR LEVA GIALLA PER GAS DVGW
 ART.L9.102 GHISA-FKM
 ART.L9.120 INOX-EPDM
 ART.L9.121 INOX-NBR LEVA GIALLA PER GAS DVGW
 ART.L9.122 INOX-FKM
 ART.L9.128 INOX-GOMMA WRAS
 ART.L9.170 BRONZO ALLUMINIO-EPDM

ART.L9.171 BRONZO ALLUMINIO- NBR
 ART.L9.172 BRONZO ALLUMINIO-FK

TEMPERATURE: EPDM -10+120 °C
 EPDM WRAS -10+180 °C
 NBR -10+80 °C
 FKM -10+150 °C

DAL DN 300 AL DN 600 COMPLETE DI RIDUTTORE RM

RIDUTTORE MANUALE



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

RIDUTTORI SGANCIABILI GD ADE

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : 180NM - 3000NM
 MATERIALI CORPO: GHISA DUTTILE



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche



7.1 VALVOLE A FARFALLA CON GUARNIZIONE IN PTFE VALVOLA A FARFALLA IN PTFE TIPO WAFER J9

L9.123 LUG - CORPO GHISA DUTTILE - DISCO INOX - GUARNIZIONI PTFE

J9.123 TIPO WAFER - CORPO IN GHISA DUTTILE - DISCO INOX -
GUARNIZIONE PTFE

J9.623 TIPO WAFER CORPO ACCIAIO INOSSIDABILE - DISCO INOX -
GUARNIZIONI PTFE

TEMPERATURA: -10+120 °C

DAL DN 125 AL DN 300 COMPLETE DI RIDUTTORE RM



DM 174 CE



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

VALVOLA A FARFALLA IN GHISA TIPO WAFER J9.150

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN150

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 1.0 FINO A 1.6 MPA

MATERIALI CORPO: GHISA SFEROIDALE, ACCIAIO INOSSIDABILE PN16

MATERIALI DEL DISCO: WCB+PTFE

MATERIALI DI TENUTA: PTFE (TEFLON)

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +150 °C

DAL DN 125 AL DN 300 COMPLETE DI RIDUTTORE RM



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche