

9. VALVOLE IN PVC

VALVOLA A SFERA IN PLASTICA A 2 VIE - CP120I

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN20 FINO A DN63
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: PVC-U GAS O ESTREMITÀ LISCE
MATERIALI DELLA SFERA: PCV-U
MATERIALI DI TENUTA: EPDM - FPM
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: 0 +60 °C
OPZIONI: PVC-C, PVDF



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ART. CP120I

Valvola a sfera INCOLLAGGIO

VALVOLA A SFERA IN PLASTICA A 2 VIE - CP120F

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN50,
 1/2" FINO A 2" GAS
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: PVC-U GAS O ESTREMITÀ LISCE
MATERIALI DELLA SFERA: PCV-U
MATERIALI DI TENUTA: EPDM - FPM
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: 0 +60 °C
OPZIONI: PVC-C, PVDF



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ART. CP120F

Valvola a sfera FILETTATA

VALVOLA A SFERA IN PLASTICA A 3 VIE CP131LI - CP131TI

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN20 FINO A DN63
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: PVC-U GAS O ESTREMITÀ LISCE
MATERIALI DELLA SFERA: PCV-U
MATERIALI DI TENUTA: EPDM - FPM
STRUTTURA: PORTA T A 3 VIE, SONO DISPONIBILI PORTE L
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: 0 +60 °C
OPZIONI: PVC-C, PVDF



Port Type	1	2	3	4	
L					CP131LI
T					CP131TI



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ART. CP120F

Valvola a sfera INCOLLAGGIO

VALVOLA A SFERA IN PLASTICA A 3 VIE CP131LF - CP131TF

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN50,
 1/2" TO 2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: PVC-U GAS O ESTREMITÀ LISCE
MATERIALI DELLA SFERA: PCV-U
MATERIALI DI TENUTA: EPDM - FPM
STRUTTURA: PORTA T A 3 VIE, SONO DISPONIBILI PORTE L
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: 0 +60 °C
OPZIONI: PVC-C, PVDF



Port Type	1	2	3	4	
L					CP131LI
T					CP131TI



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ART. CP120F

Valvola a sfera FILETTATA

9.1 VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U FT

VALVOLA FT PNEUMATICA A FARFALLA IN PLASTICA

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN200

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: PVC-U TIPO WAFER

MATERIALI DEL DISCO: PCV-U

MATERIALI DI TENUTA: EPDM - FPM

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: 0 +60 °C

OPZIONI: PDVF



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ART. FT

Valvola a farfalla