VALVOLE A GLOBO CON SOFFIETTO IN GHISA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GLOBO CAM281

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN250
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
IMBALLAGGIO: GRAFITE
TEMPERATURA: -10 +120 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A GLOBO CAM288

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN200
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
IMBALLAGGIO: GRAFITE
TEMPERATURA: -10 +350 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA

VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA SERIE F5

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI DI FINITURA: OTTONE AISI316
MATERIALI DI TENUTA: NBR-FKM-GOMMA
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE FILETTATA SERIE T5.000

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN200
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI DI FINITURA: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -10 +70 °C
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: T5.002 FKM

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO W6.020

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN150
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI DI FINITURA: OTTONE AISI316
MATERIALI DI TENUTA: NBR-FKM-GOMMA
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE D6.021

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN100
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI DEL DISCO: INOX316
MATERIALI DI TENUTA: EPDM
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE D6.031

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN400
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI DEL DISCO: FERRO
MATERIALI DI TENUTA: EPDM
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

COPERCHIO DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA F7.100

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN50 FINO A DN500
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI SFERA: NBR
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA T7.100

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN80
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI SFERA: NBR
TEMPERATURA: -10 +70 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FLANGIATA S6.000

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: GHISA PN16/10
MATERIALI SFERA: EPDM
TEMPERATURA: -10 +100 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA UNIDIREZIONALE VENTURI SERIE M16.000

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN600
MATERIALI CORPO: GHISA PN16
MATERIALI OTTURATORE: AISI304
TEMPERATURA: 0 +90 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLE A SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE

VALVOLA A SARACINESCA CON SEDE MORBIDA 20.900

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: GHISA SFEROIDALE PN16
DN200-DN250-DN300 PN16/PN10
VAPORE: AISI420
MATERIALI DI TENUTA: EPDM
TEMPERATURA: -10 +85 °C
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: 20.901 NBR

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

VALVOLA A SARACINESCA CON SEDE MORBIDA 21.900

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN40 FINO A DN300
MATERIALI CORPO: GHISA SFEROIDALE
VAPORE: AISI420
MATERIALI DI TENUTA: EPDM
TEMPERATURA: -10 +85 °C

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche